Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutz-fachleute
Association suisse des professionnels de la protection des eaux
Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque
Swiss Water Association

QUIK by VSA

Europastrasse 3
Postfach, 8152 Glattbrugg
sekretariat@vsa.ch
www.vsa.ch
T: 043 343 70 70

Eignungsattest

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

Saniline AG
CH-8317 Tagelswangen

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualität in der Kanalsanierung (QUIK)» erfüllt.

Systembezeichnung des Unternehmers: **RS Maxliner® mit MaxPox 15/20**
Systembezeichnung des Herstellers: **RS Maxliner® mit MaxPox 15/20**

Bautechnik:	Schlauchlining	Durchmesserbereich:	DN 80 bis DN 250
Bogengängigkeit:	2 x 45° (gemäss R. QUIK)	Dimensionswechsel:	ein Dimensionswechsel
Harztyp:	Epoxidharz	Zertifizierung Nr.:	Q20-019
Harz:	MaxPox 15	Härter:	MaxPox 20
Trägermaterial:	MaxLiner Flex S	Aushärtung:	Warmwasser

Mechanische Kennwerte:	SN EN ISO 178/ SN EN ISO 11296-4[1]	SN EN 1228/ SN EN 761[2]
Kurzzeit E-Modul	≥ 2300 N/mm²	≥ 2200 N/mm²
(Kurzzeit-) Biegespannung beim ersten Bruch σ_{fb}	48 N/mm²	--- N/mm²
Abminderungsfaktor 50 Jahre (A_{50a}).	2.26	
Langzeit E-Modul	--- N/mm²	975 N/mm²
(Langzeit-) Biegefestigkeit σ_{fb}	21 N/mm²	N/mm²
Abriebverhalten (SN EN 295-3)	Keine Angaben	

Materialkenngruppe nach DWA-M 144-3: k.A. [1] Drei-Punkt-Biege E-Modul [2] Umfangs E-Modul I

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung in Verbindung mit dem Logo anzuwenden.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 11. Mai 2021
Dieses Eignungsattest gilt bis: 31. Mai 2024

Verband Schweizer Abwasser–und Gewässerschutzfachleute

Jürg Möckli, Leiter CC Kanalisation

Yvonne Gander, Geschäftsstelle QUIK